

Öffnet die Türen dieser Welt !

TORMAX
Security Door

**Einbruchhemmend
nach WK 2 und WK 3**

(WK = Widerstandsklasse)

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

TORMAX

Security Door 2001.WK

Effektive Einbruchhemmung

Diese automatischen TORMAX Schiebetüren bieten wirkungsvollen Schutz vor Einbruch und Vandalismus.

Spezielle Vorkehrungen

Dies wurde durch verschiedene spezielle Massnahmen erreicht. Z.B. mit sehr stabilem Alu-Profilsystem, Dichtungen aus Spezialmaterial mit verkeilender Formgebung oder durch das raffinierte Verschraubkonzept.

Personenschutz inklusive

Modernste Sensortechnologie und CE-konforme Sicherheitsdistanzen beim Schliessen und Öffnen schützen auch die erwünschten Gäste.

Wenn Design trotzdem anspricht

Auch bei einer Tür die ganz und gar auf Sicherheit ausgerichtet ist, kommt das Ästhetische nicht zu kurz. Schlanke, zeitlose Profile zeugen davon.

Anwendungen

- Gebäude, Anlagen und Einrichtungen mit erhöhtem Einbruchrisiko. Exponierte Objekte bezüglich Vandalismus etc.

Standorte

- Banken
- Juweliere
- Tankstellenshops
- Poststellen
- Verwaltungen

Überzeugende Vorteile

- Bequemer Durchgang, dank automatischer Schiebetür mit allen gängigen Funktionen
- Hohe Einbruchhemmung und Schutz gegen Vandalismus für Gesamttür (Rahmen, Glas, Antriebssystem)
- Zulassung gemäss Widerstandsklasse WK2 und WK3, nach ENV 1627: 1999 Prüfung und Zertifikate durch EN-akkreditiertes Institut
- Sicherheits- oder Isolierglas
- Hochwertiger TORMAX Antrieb
- Kontrolleinheit mit 5 Betriebsmodi
- Elektromechanische Zweipunkt-Verriegelung (EB) oben und manuelles Bodenschloss
- «Factory Integrated Safety» mit Aktivierungs- und Überwachungssensoren.
- Hohe Personensicherheit (Sensorik, Sicherheitsabstände als Fingerschutz)

Option

- Manuelle Vierpunkt-Verriegelung (EB) (oben und unten) mittels Profizylinder

Technische Daten

Modelle	EB: Zwei Schiebe- und zwei Festflügel EL: Ein Schiebeflügel linksöffnend, mit/ohne Festflügel ER: Ein Schiebeflügel rechtsöffnend, mit/ohne Festflügel
Profil	Alu-Rahmenprofil SR 12 oder SR 30
Glas	WK 2: VSG 44.4 WK 3: VSG 66.8
Antrieb	TORMAX TEP/TLP/TPX
Öffnungsgeschwindigkeit	30–80 cm/s 80–160 cm/s
Netzanschluss	115 V AC/60 Hz oder 230 V AC/50 Hz
Öffnungsweiten: Automatikbetrieb	700–2800 mm* 700–1400 mm**
Min. Einbaubreite ¹	2 x Öffnungsweite + 140 mm* 1 x Öffnungsweite + 70 mm**
Durchgangshöhe	max. 2600 mm

*EB **EL/ER

¹ bei optimaler Ausnutzung ohne Sicherheitsabstand

Normen / Zulassungen

Die Europäische Vornorm **ENV 1627** beschreibt die Mindestanforderungen einbruchhemmender Eigenschaften von Fenster, Türen und Abschlüssen. U.a. durch die Bauweise und die Glasqualität. Getestet wird mit definiertem Einbruch-Werkzeugset. Die Montage der Tür-Anlagen ist durch zertifiziertes Personal vorzunehmen.

Türpositionen/Abmessungen (mm)*

